

Kamery termowizyjne LEADER / SEEK THERMAL

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Leader TIC 4.1



Dane techniczne

Wyświetlacz	4" LCD / 76.800 pikseli
Rozdzielczość sensora	384 x 288
Zakres temperatury	od -40 °C do 1150 °C
Czas pracy	do 8 h bez funkcji nagrywania, do 6 h bez włączonego nagrywania, do 5 h z nagrywaniem
Waga kamery gotowej do pracy	ok. 950 g (z 2 akumulatorami)
Tryby pracy	pożarniczy / w opcji - poszukiwania
Stopień ochrony obudowy	IP 67
Odporność na upadek z wysokości	2 m / beton
Odporność na wysoką temperaturę	150 °C / 15 min lub 260 °C / 5 min
Pole widzenia	51° w poziomie, 40° w pionie
Częstotliwość	60 Hz
Zakres widma	7 - 14 μm
Czułość termiczna	< 50 mK (< 0,05 °C)
Czas uruchomienia	ok. 5 s
Zasilanie	2 akumulatory LiFePo4, do 5000 cykli ładowania
Zoom	nie
Zdjęcia	tak
Video	jako opcja
Laser	nie
GWARANCJA	kamera 5 lat; akumulatory 6 lat; sensor 10 lat