

# Cobra C 360 Kit



coldcut systems

### Opis produktu:

Urządzenie gaśniczo tnące coldcut™ cobra Cold Cut Systems to narzędzie gaśniczego łączące bezpieczeństwo strażaka i wydajność z minimalnym wpływem na środowisko.

C 360 to zestaw do montażu przez konstruktora nadwozi. System (58 l/min i 300 bar) jest przeznaczony do montażu na pojazdach we wszystkich rodzajach wozów strażackich. Zestaw C 360 jest dostarczany z interfejsem na wale wyjściowym wysokociśnieniowej pompy wodnej i zawiera wszystkie główne elementy lancy ręcznej.

Źródło zasilania wysokociśnieniowej pompy wodnej projektowane przez konstruktora nadwozi.

Zestaw C 360 to wszechstronna platforma, której można używać z szeregiem opcji i akcesoriów Cobra. Zestaw C 360 jest dostarczany wraz z nową lancą ręczną i zintegrowanym systemem sterowania (IWC).

|                              |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydajność</b>             | Przepływ wody: maks. 58 l/m<br>Maksymalne ciśnienie robocze pompy:<br>300 bar                                                                                                                 |
| <b>Zasilanie z pojazdu</b>   | Elektryka: 12/24 V DC, 55 Ah min<br>Woda: 2-8 bar, przepływ >70 l/m,<br>filtrowana 60µm<br>Pompa wody; 1450 rpm, min 220 Nm                                                                   |
| <b>Pompa wody</b>            | DxSzxW = 399x409x226 mm (+/- 5 mm)<br>Waga 45 kg                                                                                                                                              |
| <b>Zbiornik na ścierniwo</b> | 10 litrów (+/- 0,5 litra ≈ 4 min cięcia)<br>DxSzxW = 370x320x740* mm (+/- 5 mm)<br>(*Dodatkowo 400 mm na górze, aby umożliwić uzupełnienie.)<br>Waga 59/90 kg (+/- 5 kg, suchy/mokry i pełny) |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wąż i zwijadło</b>                   | Napęd elektryczny zwijadła, 12/24 V<br>DC Wąż: 1/2", 80 m<br>Zwijadło: DxSzxW = 675x510x535 mm<br>(+/- 5 mm) Zintegrowany system<br>sterowania (IWC):<br>Waga węża ze złączami: 62 kg<br>Waga węża ze zwijadłem ≈ 108 kg<br>(+/- 2 kg, suchy) | Zwijadło węża, z pneumatycznym<br>zwijaniem<br>Długość > 80 m - na zapytanie<br>Sterowanie radiowe: Waga węża<br>ze złączami: 42 kg<br>Waga zwijadła: 46 kg (+/- 2 kg)<br>Waga węża ze zwijadłem ≈ 88 kg<br>(+/- 2 kg, suchy) |
| <b>Lanca</b>                            | Dysza 2.3 mm<br>DxSzxW = 1315x96x335 mm (+/- 10<br>mm)<br>Waga 4.65 kg                                                                                                                                                                        | Lanca krótka (L=900 mm)<br>Waga 4.35 kg                                                                                                                                                                                       |
| <b>System kontroli<br/>i sterowania</b> | Przewodowy zintegrowany system<br>kontroli (IWC)                                                                                                                                                                                              | Bezprzewodowy zintegrowany<br>system kontroli (z lancą ręczną v1)                                                                                                                                                             |
| <b>Zbiornik wody</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                               | 270 litrów z automatycznym<br>napełnianiem oraz z lub bez<br>kontroli poziomu,<br>DxSzxW = 440x840x1110 mm<br>Waga pustego zbiornika 20 kg                                                                                    |
| <b>Tryb zimowy</b>                      | Aktywny: strumień wody o niskim<br>ciśnieniu                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Typ oleju</b>                        | Do pompy wody: T750 15W-40                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |