

Kamery termowizyjne LEADER / SEEK THERMAL

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Kamera termowizyjna Leader TIC 4.1



LEADER®
Fighting for performance

Kamera termowizyjna Leader TIC 4.1 to **wielofunkcyjna kamera** przeznaczona **do profesjonalnego zastosowania w pożarnictwie, pracach poszukiwawczych, akcjach ratowniczych, kontroli i detekcji.** Kamera termowizyjna LEADER TIC 4.1 posiada dwa tryby pracy: pożarniczy i poszukiwawczy.

Opis produktu:

ZALETY:

- **Kompaktowa budowa, bardzo lekka - tylko 960 g z 2 akumulatorami!**
- **Bardzo duży wyświetlacz 4"**
- **Szeroki zakres temperatury od -40°C do +1150°C**
- **Długi czas pracy: do 8h bez funkcji nagrywania, do 6h bez włączonej nagrywania, do 5h z włączonym nagrywaniem!**
- Możliwość nagrywania, zdjęcia i video
- Szybkie uruchomienie 5 s
- Długa gwarancja 5 lat na kamerę, 6 lat na akumulatory (do 5000 cykli ładowania) i 10 lat na sensor
- Możliwość wyposażenia w wygodny uchwyt (wyposażenie opcjonalne)
- Intuicyjna nawigacja za pomocą 1 dużego przycisku; łatwa obsługa nawet w rękawicach

Akcesoria dodatkowe (wyposażenie opcjonalne):

- walizka wodoszczelna
- pasek na szyję
- transmisja bezprzewodowa
- osłona termiczna
- smycz szpulowa z dwoma karabińczykami
- zestaw zapasowych baterii
- stacja ładująca
- ładowarka samochodowa 12/24 V

Dane techniczne:

Zasilanie kamery

2 x akumulator LiFePo4 (profesjonalne)



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

Wyświetlacz	4" kolorowy
Tryby pracy	tryb pożarniczy
Czas pracy kamery	> 8 h
Zakres widma	7 – 14 µm
Ilość pełnych cykli ładowań	5 000
Pole widzenia	pozioma 51° / pionowa 40°
Gwarancja na akumulatory	6 lat
Odporność kamery	IP 67
Gwarancja na kamerę	5 lat
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Waga kamery	950 g (z akumulatorami)
Rozdzielczość sensora	384 x 288
Odporność na wysoką temperaturę	150°C przez 15 minut / 260°C przez 5 minut
Zakres temperatur działania	- 40 ° C / + 1 150 ° C
Czułość termiczna	< 50 mK (< 0,05°C)
Tryby pracy	tryb poszukiwaczy
Interfejs użytkownika	1 przycisk
Odporność kamery	Upadek z 2 metrów
Gwarancja na matrycę/sensor	10 lat
Czas uruchamiania kamery	< 5 s