

Pneumatyczny sprzęt ratowniczy VETTER

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Lanca uszczelniająca 1,5 bar z pompką - Zestaw



Szybkie uszczelnianie - nawet kiedy jesteś sam. Lanca uszczelniająca została opracowana po to, abyś mógł samodzielnie, szybko uszczelnić niewielkie wycieki z kontenerów magazynowych, cystern kolejowych i samochodowych.

Opis produktu:

Zakończenia w kształcie klina i stożka doskonale nadają się do szybkiego uszczelnienia pęknięć i otworów i zapobiegają dalszemu wyciekowi niebezpiecznych substancji.

ZALETY:

- Uszczelnianie pęknięć o długości od 15 do 60 mm
- Uszczelnianie otworów o długości od 30 do 90 mm
- Niewielkie zapotrzebowanie powietrza max (7,8 l)
- Napełnianie przy użyciu pompki nożnej (w zestawie)
- Antypoślizgowa powierzchnia (poprzeczne profile) na stożkach i klinach
- Długość lancy (140 cm) zapewnia ratownikowi bezpieczną odległość od miejsca wycieku
- Zawór odcinający zabezpiecza przed redukcją ciśnienia i ujściem powietrza
- Lanca oferowana w zestawie
- Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

SKŁAD ZESTAWU:

- klin 6, 8, 11
- stożek 7
- lanca (złożona z 4 części, każda o dł. 35 cm, PCV; jedna część z łańcuszkiem i nyplem)
- zawór odcinający
- pompka nożna z zaworem bezpieczeństwa
- zabezpieczenie przed kapaniem
- waliza

DANE TECHNICZNE:

	Klin 6	Klin 8	Klin 11	Stożek 7
Nr katalogowy	1500009800	1500010000	1500010100	1500010200
Wymiary (dł.* x szer. x wys.) [cm]	23 x 6 x 5 cm	23 x 8 x 5,5	23 x 11 x 7	23 x Ø 7
Ciśnienie robocze [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Ciśnienie kontrolne [bar]	1,95	1,95	1,95	1,95
Zapotrzebowanie powietrza [l]	1,5	3,5	7,8	3,0
Waga [kg]	0,2	0,3	0,4	0,2

*długość ze złączką +6 cm