

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Nożyco-rozpieracz combi SC 358 E2 Lukas



LUKAS

Mając SC 358 E2 nie potrzebujesz kilku narzędzi, by przystąpić do natychmiastowej akcji ratowniczej. Nożyco-rozpieracz SC 358 E2 nie wymaga czasu na przygotowania – rozpoczynasz akcję ratowniczą sam, w chwili, gdy wciśniesz przycisk WŁĄCZ. Nie wymaga zmiany narzędzia – możesz ciąć i rozpierać zgodnie z potrzebą sytuacji, bez marnowania czasu na zmianę narzędzia. Na dodatek, dzięki technologii eDRAULIC, możesz nim pracować w najbardziej trudnych i niedostępnych miejscach.

Opis produktu:

Bezprzewodowy nożyco-rozpieracz hydrauliczny niemieckiej marki LUKAS typ eDRAULIC SC 358 E2 to idealne urządzenie zasilane akumulatorowo łączące w sobie zalety rozpieraczy ramieniowych i nożyc hydraulicznych. Biorąc pod uwagę ich wszechstronne zastosowanie, sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca i wagi sprzętu, ale także szybkość reakcji.

Nożyco-rozpieracz hydrauliczny LUKAS eDRAULIC SC 358 E2 zapewnia **IDENTYCZNE SIŁY I PARAMETRY PRACY**, przy czym konstrukcja ramion i korpusu urządzenia pozostaje taka sama jak w narzędziach w wersji przewodowej. Agregat hydrauliczny został zminiaturyzowany i „przeniesiony” do obudowy urządzenia.

Nożyco-rozpieracz hydrauliczny LUKAS eDRAULIC SC 358 E2 spełnia wymagania normy PN-EN 13204:2016 oraz posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Do najważniejszych zalet **nożyco-rozpieracza hydraulicznego LUKAS eDRAULIC SC 358 E2** możemy zaliczyć:

- niekwestionowaną mobilność urządzeń eDRAULIC (brak konieczności stosowania węży hydraulicznych)
- ramiona rozpieracza z końcówkami „Shark Tooth Tips” z wieloma rzędami kolczastych wypustek, które maksymalnie zwiększają przyczepność do karoserii pojazdu oraz wydajność cięcia
- imponującą siłą cięcia aż 492 kN
- średnicę przecinanego pręta: 35 mm
- klasę zdolności cięcia: I (wg PN-EN 13204:2016)
- stopień ochrony IP 54

- profesjonalny, specjalny, dedykowany akumulator, stworzony do działań ratowniczych, zapewniający maksymalną wydajność podczas pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych
- niezależnie od stopnia rozładowania akumulator utrzymuje maksymalne parametry urządzenia
- brak efektu pamięci pozwala na ciągłe i bezpieczne doładowywanie urządzenia
- uniwersalne narzędzie umożliwiające cięcie i rozpieranie
- skuteczne ciągnięcie, dzięki zastosowaniu zestawu łańcuchów KSV 11
- lekki i świetnie wyważony
- imponujący krótki czas otwarcia i zamknięcia ostrzy
- niezawodny zawór gwiaździsty, umożliwiający operowanie wyłącznie kciukiem zarówno osób praworęcznych jak i leworęcznych
- niezawodna mobilność dzięki wadze poniżej 15 kg (bez akumulatora)

Bezprzewodowy nożyco-rozpieracz LUKAS SC 358 E2 umożliwia błyskawiczne podjęcie działań ratowniczych, jedno narzędzie pozwala realizować czynności ratownicze wymagające zarówno cięcia, jak i rozpierania, co sprawdza się w wypadkach drogowych, podczas akcji ratowniczych w budynkach i w innych sytuacjach wymagających szybkiego reagowania.

Dane techniczne:

Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia	nie
Inteligentne rozpoznanie rodzaju akumulatora (pozwalająca na pracę urządzenia w wodzie słodkiej czy słonej)	nie
Ciśnienie robocze urządzenia	70 MPa
Funkcja turbo przyspieszająca pracę	nie
Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem	nie
Wskaźnik temperatury urządzenia	nie
Rodzaj urządzenia	Nożyco - rozpieracze (kombi)
Świadectwo dopuszczenia CNBOP	Tak
Wskaźnik statusu pracy narzędzia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)	nie
Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza	nie
Wskaźnik prędkości pracy narzędzia	nie
Wskaźnik naładowania baterii na panelu wyświetlacza i akumulatorze	nie (tylko na akumulatorze)
Nożyco - rozpieracze (kombi)	CK

Minimalne rozwarcie ramion wg. PN-EN 13204	368 mm
Maksymalna siła rozpierania	1 500 kN
Generacja urządzenia	II Generacja – e2
Stopień ochrony IP urządzenia	IP 54
Siła cięcia	492 kN
Klasyfikacja wg PN-EN 13204	CK 40/368-I-19,7
Siła ciągnięcia wg. PN-EN 13204	61 kN
Praca pod wodą	nie
Sposób wykonania ostrzy	Ostrza odkuwane
Minimalna siła rozpierania wg. PN-EN 13204	38 kN
Waga z akumulatorem	18,8 kg