

Skokochrony i namioty

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Skokochron SKL-16 FM



Skokochron typu SKL-16 przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków. Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej, który po napełnieniu powietrzem w czasie 30-50 sekund tworzy szkielet w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu o bokach długości około 3,40 m oraz wysokości około 1,60 m.

Opis produktu:

- Zeskok wykonany z **niepalnej tkaniny aramidowej** powlekanej dwustronnie kauczukiem chlorosulfonopolieteryowym w kolorze białym.
- Stelaż pneumatyczny stanowiący ramę nośną dla ścian zewnętrznych oraz poduszki zeskokowej.
- Napełnianie z butli o pojemności 6 dm³ i ciśnieniu napełniania 30 MPa.
- Możliwość zastosowania butli ze sprężonym powietrzem o pojemności 10 dm³ i ciśnieniu napełniania 20 MPa.
- Samoczynne napełnianie skokochronu po odkręceniu zaworu butli ze sprężonym powietrzem.
- Ściany skokochronu wyposażone w otwory umożliwiające napełnianie wnętrza skokochronu powietrzem z otoczenia oraz jego kontrolowane odprowadzenie w przypadku ugięcia skokochronu na skutek zeskoku osoby zagrożonej.
- Samoczynne podnoszenie skokochronu po odciążeniu.
- Gotowość do przyjęcia kolejnego zeskoku w czasie 5 s (częstotliwość zeskoków ograniczona do czasu zejścia osoby z powierzchni zeskoku).
- Brak konieczności ponownego napełnienia sprężonym powietrzem.
- Oznaczenie na zeskoku ułatwiające właściwe oddanie skoku.
- Przewidywany okres użytkowania skokochronu 15 lat, pod warunkiem zachowania przeglądów według harmonogramu producenta.
- Złożony skokochron wraz z butlą tworzy małogabarytowy pakunek o wymiarach 1,10 x Ø 0,6 m (dostosowany do skrytki typowego samochodu gaśniczego).
- Maksymalna wysokość ewakuacji – 16 metrów.

Dane techniczne:

Maksymalna wysokość ewakuacji

16 m



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

Powierzchnia skokochronu	11,5 m ²
Czas napełniania	30-50 s
Materiał zeskoku	dwustronnie powlekana powłoka aramidowa
Sposób napełniania	butla 6 dm ³ – 30 MPa lub butla 10 dm ³ – 20 MPa
Wymiary	3 490 x 3 490 x 1 740 mm
Waga z butlą stalową 6 dm³	61,44 kg
Świadectwo dopuszczenia CNBOP	TAK