

Wentylatory oddymiające LEADER

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Wentylator ES 230 NEO Leader



LEADER®
Fighting for performance

Wentylator ES 230 NEO, tak jak wszystkie wentylatory LEADER, charakteryzuje się dużym przepływem powietrza oraz odpowiednim ukierunkowaniem strugi. Dzięki tym parametrom wentylatora nie musi być on ustawiany tuż przed wentylowanym otworem, z obawy przed dużą utratą efektywnego wtłaczania powietrza.

Opis produktu:

Wentylator ES 230 NEO LEADER może być usytuowany w odległości **2 - 6 m od wentylowanego otworu, zachowując przy tym doskonałe parametry przepływu powietrza.** Sprzęt ustawiony w takiej odległości nie tarasuje drogi, dzięki czemu ratownicy mogą się swobodnie poruszać.

- **Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji turbiny:**
 - łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
 - dwuwarstwowa osłona wykonana ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
 - grill z wysokiej jakości kompozytu.
- **Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat wydajności:**
 - więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
 - mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
- **Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10°** po rozłożeniu uchwytu
- **Precyzyjna regulacja nachylenia od +10 do +20°,** ze wskaźnikiem optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół w ustawieniu przed schodami lub wejściem do piwnicy
- **Wytrzymała epoksydowana rama ochronna**
- **Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części**
- **Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego**

Dlaczego strażacy decydują się na wentylatory firmy Leader?

- Są bardzo skuteczne i skracają maksymalnie czas akcji
- Wszystkie modele są niezawodne w użytkowaniu i służą wiele lat
- Konstrukcja zapewnia pracę w najcięższych warunkach a obudowa wentylatora została tak zaprojektowana, aby wytrzymała najcięższe warunki pracy.

Dane techniczne:

Wydajność:	40.750 m3/h
Średnica turbiny:	420 mm
Silnik:	elektryczny, 2,2 kW – IP55
Poziom hałasu:	85,3 dB w odległości 3 m
Wymiary dł. x wys. x gł.:	550 x 550 x 490 mm
Waga, ok.:	39,3 kg
Typ wentylacji:	VPP
Zastosowanie:	pojedynczo – do wentylacji domu, mieszkania
Inne:	Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego EN 50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA)
Zasilanie:	jednofazowe 230 V – 50 Hz
Pobór prądu:	12,5 A

DLACZEGO LEADER?

Leader jest światowej klasy francuską firmą, która od 1985 r. dostarcza na rynek światowy innowacyjne rozwiązania sprzętu specjalistycznego dedykowanego na rynek strażacki i zbrojeniowy. Produkty firmy Leader są obecne na 5 kontynentach i są poważane przez największych specjalistów w dziedzinie ratowniczej. Swoją renomę Leader zyskał dzięki profesjonalnemu podejściu do tworzenia produktów w oparciu o wiedzę i doświadczenie strażaków i ratowników, oraz w ścisłej współpracy z inżynierami. Każdy produkt jest szczegółowo opracowywany a następnie poddawany rygorystycznym testom laboratoryjnym i praktycznym. Leader stale inwestuje we własny zespół, który został powołany do spraw badań i rozwoju a za każdym razem celem jest stworzenie innowacyjnego produktu, który będzie w pełni odpowiadał potrzebom ratownictwa.