

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Zestaw hydrauliczny IV

ZESTAW 4

 Ochrona ludności
i obrona cywilna

LUKAS



Opis produktu:

1. Agregat hydrauliczny P 635 SG DHR 20 - 1 szt.

- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 3,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Zintegrowane zwijadło podwójne, długość węży: 2 × 20 m
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 2,8 - 2 × 0,6 l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,4 - 1 × 1,2 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 78 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 789 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: CC 205 K - 18,8
- Maksymalne rozwarście ostrzy: 205 mm
- Siła cięcia: 1100 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 18,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN

- Rozwarcie ramion: 730 mm
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 16,2 kg

4. Cylinder rozpierający R 410 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie złożonym: 450 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 750 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 300 mm
- Waga: 12,6 kg

5. Cylinder rozpierający R 412 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie rozłożonym: 1179 mm
- Długość w stanie złożonym: 679 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 500 mm
- Waga: 17,7 kg

6. Deska ewakuacyjna S4C - 1 szt.

7. Rękawice techniczne FMRS - 6 kpl.

- podstawowe (3 pary)
- wzmacniane, zgodne z KSRG (3 pary)

8. Wspornik progowy FMRS - 1 szt.

9. Zestaw 6 pokrowców w torbie - 1 kpl.

10. Zestaw Airbag w torbie - 1 kpl.

11. Osłona przed odłamkami szkła - 1 szt.

12. Mata narzędziowa - 1 szt.

[POBIERZ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ](#)