

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Zestaw VI e3 Lukas



Opis produktu:

Nowa generacja akumulatorowych narzędzi hydraulicznych do pracy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i środowiskowych, także w wodzie!!!

Producent dzięki zastosowaniu profesjonalnych, specjalnie dedykowanych akumulatorów, podwoił czas pracy narzędzia, co pozwala na pocięcie wielu samochodów bez konieczności stosowania zasilacza sieciowego!!! Urządzenia są dużo krótsze od swoich poprzedników oraz prezentują taką samą siłę, jak narzędzia tradycyjne!!! Akumulator niezależnie od stopnia rozładowania, do samego końca utrzymuje maksymalne parametry urządzenia.

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

1. Nożyce hydrauliczne S 789 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - CC 205 K - 24
- Siła cięcia - 1 101 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204 - 205 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy - 205 mm
- Technologia wykonania ostrzy - odkuwane
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem na głębokości do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia

- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 24,1 kg

2. Rozpierzacz ramieniowy SP 555 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 70 Mpa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5
- Minimalne rozwarcie ramion - 730 mm
- Minimalna siła rozpierania - 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania - 658 kN
- Siła ciągnięcia - 58 kN
- Siła ściskania - 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacz
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg

3. Cylinder rozpierający R 522 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 50 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13024 - R 127/451-60/425-21,9
- Długość w stanie złożonym - 627 mm
- Długość w stanie rozłożonym - 1 503 mm
- Ilość tłoków - 2
- Siła 1 tłoka - 127 kN
- Skok 1 tłoka - 451 mm
- Siła 2 tłoka - 60 kN
- Skok 2 tłoka - 425 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem na głębokości do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości pracy narzędzia, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,9 kg

4. Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego R 522 e3, zwiększający jego długość do 1773 mm - 1 kpl.

- 50 mm
- 150 mm
- 270 mm



5. Akumulator Li-ion – 2 szt. 9 Ah i 2 szt. 5 Ah

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność całkowita 9 Ah (napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy
- Pojemność całkowita 5 Ah (napięcie x pojemność): 126 Wh każdy
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony – IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

6. Kamera termowizyjna FirePRO 300 – 1 szt.

- Rozdzielczość sensora: 320 x 240
- Częstotliwość odświeżania: >25 Hz
- Technologia Mixed Gain
- Praca w temperaturze do 260°

7. Zestaw trzech drewnianych desek ratowniczych – 1 kpl.

- Ewakuacyjna S4C (długość: 80 cm, nośność: 250 kg, waga: 1,8 kg)
- Ortopedyczna pediatryczna S2P (długość: 123 cm, nośność: 250 kg, waga: 3,8 kg)
- Ortopedyczna dla dorosłych S2L (długość: 183,5 cm, nośność: 220 kg, waga: 5,5 kg)

8. Ładowarka – 2 szt.

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

9. Mata narzędziowa – 1 szt.

10. Zestaw dwóch podpór aluminiowych ALU-STRUT FMRS – 1 kpl.

11. Wspornik progowy FMRS – 1 szt.

ZAPYTAJ O BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ !!!

Generacja zestawu	IV Generacja – e3
Praca pod wodą	tak (słodka)