

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Zestaw hydrauliczny e3 Lukas zgodny z OC



LUKAS

Zestaw hydrauliczny akumulatorowy LUKAS e3 zgodny z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, dostępny od ręki w cenie 155 000 zł brutto

ZAREZERWUJ BEZ RYZYKA!



Opis produktu:

ZESTAW HYDRAULICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - BC 180 I - 20
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 - 1 szt.



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

- Ciśnienie robocze – 70 Mpa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 – AS 52/730 – 21,5
- Minimalne rozwarcie ramion – 730 mm
- Minimalna siła rozpierania – 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania – 658 kN
- Siła ciągnięcia – 58 kN
- Siła ściskania – 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacz
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem – 21,4 kg

3. Cylinder rozpierający CR 522 e3 – 1 szt.

- Ciśnienie robocze – 50 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13024 – R 127/451-60/425-21,9
- Długość w stanie złożonym – 627 mm
- Długość w stanie rozłożonym – 1 503 mm
- Ilość tłoków – 2
- Siła 1 tłoka – 127 kN
- Skok 1 tłoka – 451 mm
- Siła 2 tłoka – 60 kN
- Skok 2 tłoka – 425 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem na głębokości do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości pracy narzędzia, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Waga urządzenia z akumulatorem – 21,9 kg

4. Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego CR 522 e3, zwiększający jego długość do 1773 mm – 1 kpl.

- 50 mm
- 150 mm
- 270 mm

5. Ładowarka sieciowa 23 V – 2 szt.

6. Zasilacz sieciowy – 1 szt.



- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość całkowita: 10 m

7. Akumulator Li-ion 9 Ah - 4 szt.

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność całkowita 9 Ah (napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony – IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

8. Deska ewakuacyjna S4C - 1 szt.

9. Plaster uszczelniający magnetyczny Magnaseal 30×30 cm - 1 szt.

10. Mata narzędziowa - 1 szt.

Na górze strony wybierz „Zapytaj o ten produkt” i zarezerwuj bezpłatnie bez ryzyka!

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.