

Zestaw przechyłowy

LUKAS



Zestaw przechyłowy jest stosowany do podnoszenia wywróconych pojazdów szynowych (np. wagonów cystern), których nie można podnieść za pomocą żurawia.

Opis produktu:

W skład zestawu przechyłowego wchodzi:

- siłownik ze stopą HP 50/P 850R
- siłownik HP 25/K 400R
- podstawa promieniowa
- lina podtrzymująca
- drabinka linowa
- szekla.

Podnoszenie za pomocą zestawu przechyłowego

- Za pomocą drabinki linowej należy opasać przewrócony pojazd szynowy, a następnie zamocować ją do ramy przy użyciu liny podtrzymującej i szekla.
- W początkowej fazie, podnoszenie pojazdu wymaga zastosowania siłownika HP 25/K 400 R z podstawą promieniową.
- Po uzyskaniu pierwszej wysokości, dalsze podnoszenie jest realizowane przez siłownik ze stopą HP 50/P 850R.
- Kiedy pierwszy siłownik zostanie wysunięty na swoją maksymalną długość, stosuje się następny, aby kontynuować podnoszenie pojazdu.
- W trakcie podnoszenia zaleca się stosować drewniane podkłady kolejowe w celu stabilizacji pojazdu.

	Siłownik ze stopą HP50/P850R	Siłownik HP25/K400R	Podstawa promieniowa	Drabinka linowa	Lina podtrzymująca
Waga [kg]	52	22	7	51	15

Dopuszczalne obciążenie [kN]	-	-	-	400	500
Siła podnoszenia [kN]	520	266	-	-	-
Skok tłoka [mm]	850	400	-	-	-
Wysokość po złożeniu [mm]	1150	599	-	-	-