

- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia z akumulatorem: 24,1 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 775 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 70 Mpa
- Minimalne rozwarście ramion - 800 mm
- Minimalna siła rozpierania - 50 kN
- Maksymalna siła rozpierania - 698 kN
- Siła zgniatania - 105 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,7 kg

3. Cylinder rozpierający CR 522 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 50 MPa
- Długość w stanie rozłożonym - 1533 mm
- Ilość tłoków - 2
- Siła 1 tłoka - 127 kN
- Skok 1 tłoka - 451 mm
- Siła 2 tłoka - 60 kN
- Skok 2 tłoka - 425 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,8 kg

4. Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego CR 522 e3, zwiększający jego długość do 1803 mm - 1 kpl.

- 50 mm



- 150 mm
- 270 mm

5. Akumulator Li-ion 9 Ah - 4 szt.

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność - 9 Ah
- Pojemność całkowita (napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony - IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

6. Zasilacz sieciowy - 1 szt.

- Napięcie 230 V/50 Hz
- Stosowany jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia (poprzez odpięcie np. do agregatu prądotwórczego)
- Długość całkowita: 10 m
- Stopień ochrony: IP 67 (wodoszczelny przy zanurzeniu w wodzie)

7. Ładowarka - 2 szt.

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

8. Mini nożyce S120 e z akumulatorem i ładowarką Makita - 1 kpl.

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Maksymalna siła cięcia: 183 kN
- Minimalna rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 52 mm
- Stopień ochrony: IP 44
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 4,1 kg

9. Deska ewakuacyjna S4C - 1 szt.

10. Wspornik progowy FMRS - 1 szt.

11. Rękawice techniczne FMRS - 6 kpl.

- podstawowe (3 pary)
- wzmacniane, zgodne z KSRG (3 pary)

12. Mata narzędziowa - 1 szt.

POBIERZ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ

