

Zestaw hydrauliczny akumulatorowy 4

1. Nożyce hydrauliczne - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 – BC 180 I - 20
- Siła cięcia - 760 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204 - 180 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy - 202 mm
- Technologia wykonania ostrzy - odkuwane
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 20 kg

2. Rozpierzacz ramieniowy - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 42/600 – 18,7
- Minimalne rozwarcie ramion - 600 mm
- Minimalna siła rozpierania - 42 kN
- Maksymalna siła rozpierania - 836 kN
- Siła zgniatania - 144 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem – 18,7 kg

3. Cylinder rozpierający - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 50 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13024 - TR 127/164-60/136-13,9
- Ilość tłoków - 2

- Siła 1 tłoka - 127 kN
- Skok 1 tłoka - 164 mm
- Siła 2 tłoka - 60 kN
- Skok 2 tłoka - 136 mm
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem – 13,9 kg

4. Zestaw trzech końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego

- Przedłużka 1: 50 mm
- Przedłużka 2: 150 mm
- Przedłużka 3: 270 mm

5. Akumulator 9 Ah (napięcie x pojemność): 226,8 Wh - 4 szt.

- Rodzaj - Li-ion
- Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie - 25,2 V
- Pojemność - 9 Ah (napięcie x pojemność): 226,8 Wh
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony - IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

6. Ładowarka – 2 szt.

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Deska ewakuacyjna - 1 szt

- Niewielka grubość deski, dzięki czemu umieszczenie na niej uszkodowanego jest znacznie łatwiejsze
- Konstrukcja opracowana i zoptymalizowana przez lekarzy, traumatologów, strażaków i fizjoterapeutów
- Ultralekka i wytrzymała, wykonana z wysoce odpornych płyt ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym
- Wyporna i wodoodporna – nadaje się do ratownictwa wodnego
- Uniwersalne opcje przenoszenia dzięki bocznym otworom i uchwytowym;

- odpowiednie również do ratownictwa wysokościowego.
- Nadaje się do prześwietleń rentgenowskich i tomografii komputerowej
- Nieograniczona żywotność przy normalnym użytkowaniu.
- Możliwość dodatkowego wyposażenia w stabilizator głowy.
- Posiada CE
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej

DANE TECHNICZNE:

Długość:	80 cm
Szerokość:	44 cm
Grubość:	1,2 cm
Waga:	1,8 kg
Nośność:	250 kg

8. Rękawice techniczne - 6 kpl.

- Podstawowe - 3 pary
- wzmacniane (zgodne z KSRG) - 3 pary

9. Mata narzędziowa – 1 szt.

- Wymiary: 2 x 2,5 m
- Wodoodporny materiał Complan 670 g/m²